BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÀN HÌNH HIỂN THỊ KỸ THUẬT SỐ HIKVISION DS-D6055UN-DP

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM	
Model sản phẩm	DS-D6055UN-DP
2. MÀN HÌNH	
Kích thước màn hình	55 inch
Nhiệt độ màu	10000 K
Độ phân giải	3840 × 2160
Vùng hiển thị thực tế	1219,70 (Cao) mm × 691,89 (Rộng) mm
Mật độ điểm ảnh (Pixel Pitch)	0,315 (H) mm × 0,315 (V) mm
Đèn nền	E-LED
Góc nhìn	178° (H) / 178° (V)
Độ sáng	500 cd/m²
Tỷ lệ tương phản	5000:1
Độ sâu màu	10 bit (8 bit + FRC)
Thời gian phản hồi	8 ms
Dải màu	85% NTSC
Thời gian vận hành	7 × 24 giờ
Tần số quét	60 Hz
Độ mờ (Haze)	25%
3. HỆ THỐNG TÍCH HỢP	
Hệ điều hành	Android 13
Bộ xử lý	Cortex-A55, 4 nhân, xung nhịp 1,92 GHz
Bộ nhớ RAM	4 GB
Bộ nhớ trong	eMMC 32 GB
Định dạng video hỗ trợ	AV1, H.265, H.264/AVC, MVC, VP9, AVS2, MPEG4, MPEG2, MPEG1, VP8, MJPEG, H263
Định dạng âm thanh hỗ trợ	MPEG, APE, FLAC, AAC, OGG, AIF, AIFF, ALAW, ALAC
4. CỔNG KẾT NỐI	
Đầu vào video và âm thanh	HDMI × 3, DP × 1
Đầu ra video và âm thanh	Đầu ra tín hiệu × 1; loa (6 Ω, 10 W) × 2
Kết nối mạng	RJ45 × 1; Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1; RS232 IN × 1; RS232 OUT × 1
Cổng truyền dữ liệu	USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, Bluetooth 5.0 × 1
5. NGUỒN ĐIỆN	
Điện áp đầu vào	100–240 VAC, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ	≤ 0,5 W
Công suất tiêu thụ	75 W (thông thường), 140 W (tối đa)
6. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG	
Nhiệt độ hoạt động	0 °C đến 40 °C (32 ℉ đến 104 ℉)
Độ ẩm hoạt động	10% đến 80% RH (không ngưng tụ)
Nhiệt độ bảo quản	−20 °C đến 60 °C (−4 ℉ đến 140 ℉)

Độ ẩm bảo quản	10% đến 90% RH (không ngưng tụ)

7. THÔNG TIN CHUNG

Định dạng tệp hỗ trợ	DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG
Kiểu lắp đặt	Gắn tường (ngang hoặc dọc)
Kích thước sản phẩm (Rộng × Cao × Sâu)	1239,7 mm × 712,5 mm × 38,6 mm (không bao gồm tấm đỡ gắn tường) 1239,7 mm × 712,5 mm × 68,4 mm (bao gồm tấm đỡ gắn tường)
Kích thước đóng gói (Rộng × Cao × Sâu)	1390 mm × 850 mm × 136 mm
Khối lượng tịnh	17,6 kg
Tổng khối lượng	24,0 kg
Phụ kiện đóng gói	Bảng hiệu kỹ thuật số × 1; bảng nền gắn tường (kèm bộ ốc vít lắp đặt) × 1; dây nguồn chuẩn châu Âu × 1; cáp RS232 × 1; điều khiển từ xa × 1; sách hướng dẫn sử dụng × 1; hướng dẫn nhanh × 1; tài liệu tuân thủ quy định và an toàn × 1; nhãn dán logo × 1; nhãn hiệu suất năng lượng × 1